

# AGI 40.5 - 17.9 / 43

DADOS TÉCNICOS

Momento de carga útil	40.500 kgm
Alcance máx. vertical	21.00 m
Alcance máx. horizontal	17.70 m
Ângulo de elevação lança	-90 a +76 graus
Ângulo de giro	360 graus
Capacidade de carga max. (sob consulta)	18.410 kg
Pressão de trabalho	240 kg/cm <sup>2</sup> (± 5%)
Capacidade do reservatório hidráulico	160l / 152 kg
Peso de operação aproximado	4.974 kg
Peso da máquina base	4.100 kg
Espaço ocupado para montagem	1.13 m
PBT mínimo para instalação	23.000 kg
Gancho olhal	10.0t / 8.40 kg

MONTAGEM

Sobre Chassi	6 / 8 / 9m	348 / 464 / 522 kg	
Óleo	160 l / 152 kg		
Kit Montagem	200 kg		
Tomada de força	34 kg		
Patolamento traseiro	Curto	Manual	320 kg
		Manual Artic. *	348 kg
		Hidráulica Artic. *	384 kg
	Longo	Manual *	412 kg
		Manual Artic. *	425 kg
		Hidráulica Artic. *	470 kg
Plataforma de operação	100 kg		
Malhal	100 kg		

\*Opcional

